


УТВЕРЖДАЮ



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Оренбург, просп.Бр.Коростелевых, д.63

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|------------------------|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. фасад | | | | |
| 1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтир ованной поверхности | 1,205 (106,9+13,6) / 100 | |
| 2 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 4,413 (427,71+13,6) / 100 | |
| 3 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 4,2771 427,71 / 100 | |
| 4 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(цоколь) | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,454 45,4 / 100 | |
| 5 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,14 (1,1*2,66*4+ 1,1*2,1*1) / 100 | |
| 6 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,05 | |
| 7 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 14 | |
| 8 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 5 | |
| 9 | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) | шт. | 5 | |
| 10 | Дверь металлическая, утепленная, окрашенная | т | 0,34 0,068*5 | |
| 11 | Скобяные изделия (петли, замки, ручки) | компл. | 1 | |

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)