

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Короленко, д. 24А

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>				
1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3,2886	
2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
3	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,0217	
4	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
5	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0435	
<b>Раздел 2. Вентиляционные шахты, дымоход</b>				
6	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,97	
<b>Раздел 3. Ремонт фасада</b>				
8	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	3,1576	
9	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	-347,3 -Φ1.p1	
10	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая	м2	347,3	
11	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	3,1576	
12	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваем ой поверхности	3,1576 315.76 / 100	
13	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	43,57	
14	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	-0,12 -Φ2.p1	
15	Краска водоэмульсионная ВД-АК-111р	т	0,12	
<b>Раздел 4. Ремонт откосов</b>				
16	Облицовка откосов ГКЛВ	100 м2 отделяем ой поверхности	0,054 5.4 / 100	

17	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,078 (13.2-5.4) / 100	
18	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,132 13.2 / 100	
19	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	1,822	
20	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	-0,005 -Φ3.p1	
21	Краска водоэмульсионная ВД-АК-111р	т	0,005	
<b>Раздел 5. Устройство отмостки</b>				
22	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м2 отмостки	0,2305 23.05 / 100	
<b>Раздел 6. Установка проемов</b>				
23	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,0217 2.17 / 100	
24	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,008	
25	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	0,8	
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,0435	
27	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	1	
28	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	1	
29	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,2564 (1.08*23+0.8 *1) / 100	
<b>Раздел 7. Ремонт козырька</b>				
30	Устройство фартука оцинкованного	100 м2 покрытия	0,025	
31	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)